



GSB

SERVICIOS ESPECIALES S.A.

• **Venta / Alquiler
de Equipos**



• **Servicio
Técnico**

• **Repuestos**



GSB Servicios Especiales S.A. es una compañía del Grupo Empresarial Grúas San Blas S.A.
Empresa Argentina con 35 años de Trayectoria, representante de marcas líderes de renombre mundial.
Brindamos servicios de Alquiler, Ventas y Servicio Técnico en la zona de Vaca Muerta, Añelo, Neuquén.

NUESTROS VALORES:

Servicio:

Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio con atención personalizada idónea para resolver cada necesidad.

Calidad:

La mejor calidad de:

- Productos de alta calidad a nivel internacional.
- El más amplio stock de repuestos.
- La respuesta más rápida y efectiva a las necesidades del cliente.

Compromiso:

De estar cerca de nuestros clientes ubicados estratégicamente en el país atendiendo zonas de influencia.

VISION:

Ser una compañía líder del sector de equipos de elevación y distribución de materiales, logrando estándares de atención que satisfagan las expectativas de nuestros clientes, basados en el conocimiento de sus necesidades y en la capacitación y el desarrollo de nuestros colaboradores.

MISION:

Proveer el acceso a nuestros clientes a la mejor tecnología en equipos de elevación y distribución de materiales, siendo un aliado estratégico en su actividad productiva, a través de la venta de productos y soluciones innovadoras, en la capacitación de nuestros clientes y en el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.






























































































































































































































































































































Plataformas Tijera Todo Terreno Diesel

	100 SC	120 SC	140 SC
Altura de trabajo (m)	9,90	11,96	14,20
Capacidad de elevación (Kg)	680	457	363
Velocidad de desplazamiento (km/h)	5,60	5,60	5,60
Velocidad de trabajo (km/h)	0,50	0,50	0,50
Peso (kg)	3.701	3.882	5.093
Longitud total (m)	3,76	3,76	3,76
Ancho (m)	1,75	1,75	1,75
Altura (m)	2,59	2,59	2,74
Radio de Giro (m)	4,60	4,60	4,60



Plataformas Articuladas Eléctricas

	120 AETJ-C	150 AETJ-C	170 AETJL
Altura de trabajo (m)	11,95	15,0	16,9
Capacidad de elevación (Kg)	7,00	7,6	9,4
Velocidad de desplazamiento (km/h)	200	200	200
Velocidad de trabajo (km/h)	6,00	5,0	5,0
Peso (kg)	6.660	6.700	6.910
Longitud total (m)	5,48	6,05	6,84
Ancho (m)	1,20	1,50	1,75
Altura (m)	1,99	1,97	1,97
Radio de Giro (m)	3,25	3,96	4,30



Plataformas Articuladas Diesel

	160 ATJ	180 ATJ	200 ATJ	260 TJ	280 TJ	Z135
Altura de trabajo (m)	16,0	17,65	20,00	25,91	27,75	47,15
Alcance horizontal (m)	8,3	10,60	12,00	19,70	21,45	21,26
Capacidad de elevación (kg)	230	230	230	400	240	272
Velocidad de desplazamiento (km/h)	6,00	6,00	4,7	4,7	4,7	4,8
Velocidad de trabajo (km/h)	0,8	0,8	0,80	0,8	0,8	1,1
Peso (kg)	6.160	8.090	10.000	16.300	16.500	20.502
Longitud total (m)	6,53	7,77	8,50	10,80	11,35	12,93
Ancho (m)	2,30	2,30	2,40	2,43	2,43	-
Ancho (axiales extendidos)	-	-	-	-	-	5,03
Ancho (axiales retraídos)	-	-	-	-	-	2,49
Altura (m):	2,37	2,37	2,70	2,75	2,75	3,09
Radio de giro con cesta (m):	5,94	6,87	7,45	9,27	9,75	9,75



Manipuladores Telescópicos

	MT 732	MLT 845	MT 1440	MT 1740	MHT-X 10120	MHT 10180	MRT-X 1840
Capacidad de elevación	3.200	4.500	4.000	4.000	12.000	18.000	4.000
Altura de elevación máxima (m)	6,90	7,55	13,60	16,65	9,62	9,70	17,90
Alcance máximo (m)	3,50	3,90	9,25	11,75	5,00	5,50	15,10
Carga de elevación a alcance máximo (Kg)	1.250	1.250	1.200	700	2.900	4.750	400
Peso sin carga y con horquillas (Kg)	7.330	8.870	11.070	11.200	17.000	24.080	13.300
Largo total sin horquillas (m)	4,76	5,22	6,09	5,98	5,94	6,60	5,54
Ancho total (m)	2,26	2,42	2,40	2,42	2,52	2,50	2,40
Ancho total con estabilizadores (m)	-	-	-	-	-	-	3,97
Altura total (m)	2,30	2,58	2,60	2,60	2,90	2,93	2,97




Manipuladores Telescópicos

	HTL 3614	HTL 3617	HTL 4014	HTL 4017
Capacidad de carga (kg)	3.600	3.600	4000	4.000
Carga máx. a máx. altura (kg)	3.000	2.500	3.000	2.500
Altura de carga (m)	13,6	16,7	13,6	16,7
Carga de elevación a alcance máximo (Kg)	800	500	1.000	700
Alcance máximo (m)	9,8	12,85	9,80	12,85
Longitud replegada (m)	6,43	6,64	6,46	6,7
Ancho (m)	2,43	2,43	2,43	2,43
Altura desde la cabina (m)	2,6	2,6	2,6	2,6
Peso con horquillas (kg)	10.340	11.590	10.850	12.170



Motocompresores

	P185	P250	XP375
Caudal (m3/min)	5,2	7,71	10,6
Presión de trabajo (bar)	7	7	8,6
Diámetro de salida (mm)	19	19	31,8
Cantidad de salidas	2	2	1



Torres de Iluminación

	LS
Capacidad de tanque (lts)	102
Tipo de combustible	Diesel
Altura de torre (m)	9
Cantidad de luces	4



Minicargadoras

	S510	S450	S570	S530	S630	S650	S750	MT55	T590
Capacidad de carga	810	608	944 kg	869 kg	989 kg	1220 kg	1452 kg	249 kg	956 kg
Trayectoria del brazo elevador	Radial	Vertical	Vertical	Vertical	Radial	Vertical	Vertical	-	Vertical
Motor	49 HP Diesel	Kubota V2203DM CR-E2B-BC-3 Diesel	61HP - Diesel Turbo	49 HP Diesel	74.3 HP Diesel	74.3 HP Diesel	85 HP Turbo Diesel	Diesel D902 E3B 25 HP	74.3 HP Diesel
Peso operativo	2686 kg	2240 kg	2900 kg	2815 kg	3496 kg	3777 kg	3960 kg	1236 kg	3757 kg
Cilindros	4	4	4	4	4	4	4	3	4



Autoelevadores

Autoelevadores Diesel

	D25	D50	D70	D90	D160
Capacidad de carga (Kg) a 500 mm del centro de carga	2.500	5.000	7.000	9.000	16.000
Tipo de rodado	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático	Macizo Neumático
Máxima altura de elevación (mm)	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000	3.000 a 6.000
Radio de giro mínimo, exterior (mm)	2.265	3.301	3.380	3.680	4.400
Largo sin uñas (mm)	2.595	3.507	3.647	4.040	4.750
Ancho, con rodado estándar (mm)	1.170	2.108	2.108	2.230	2.490
Altura al techo de la cabina (mm)	2.183	2.455	2.455	2.648	2.928



*Las imágenes son meramente ilustrativas y la información contenida es sólo referencial pudiendo cambiar sin previo aviso. Fotos no contractuales.